


## TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATAS

Größe: 190 mm Lg. x  $\varnothing$  90 mm  
Linsen  $\varnothing$ : 78 mm





### Lichtwerte in lux

Länge:	3 m	5 m	10 m	Halbstreu 
<b>125 W</b>				
Spot:	32000	11500	2880	5°
Narrow Flood:	17000-6500	6100-2350	1530-585	10°-15°
Flood:	5000-1200	1800-430	450-108	20°-45°
Super Flood:	900-500	325-180	81-45	50°-70°
Stufenlinse gefr.:	670	240	60	43°





Size (mm): 190 mm L x 90 mm Diameter  
Lens Size: 78 mm

### Photometric data in lux

Throw:	3 m	5 m	10 m	Beam angle
<b>125 W</b>				
Spot:	32000	11500	2880	5°
Narrow Flood:	17000-6500	6100-2350	1530-585	10°-15°
Flood:	5000-1200	1800-430	450-108	20°-45°
Super Flood:	900-500	325-180	81-45	50°-70°
Frosted Fresnel:	670	240	60	43°

Type	$t_o$	$t_a$				
ARRILUX 125	130°C	45°C	0,5 m	1,5 m	±90°	0,85 kg

### Nomenklatur/Technical Terms

$t_o$	max. äußere Leuchtentemperatur im Beharrungszustand / max. surface temperature
$t_a$	max. Umgebungstemperatur / max. ambient temperature
	min. Abstand zu brennbaren Werkstoffen / min. distance to flammable objects
	min. Abstand zu angestrahlten Flächen / min. distance to illuminated areas
	Schwenkbereich / operation range
	Gewicht / weight